Spray au silicone

Spray antistatique destiné à éliminer l'attraction électrostatique



Caractéristiques et avantages

- Résiste jusqu'à 200 °C
- Indispensable pour l'usinage de pièces de faible épaisseur et de grande surface
- Mélange à base de fluide silicone MS de viscosité moyenne
- Propulseur à base d'hydrocarbures dénaturés, inodore
- Contient du dichlorométhane comme solvant

Applications

- Industrie du caoutchouc
- Industrie des matières plastiques
- Moules ne devant pas subir de traitements de surface ultérieurs

Mise en œuvre

Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces des moules, puis pulvériser par petites jets à une distance d'environ 30 cm.

Informations techniques

Référence produit

Description	Volume (ml)	Emballage (pcs)	Référence
Spray au silicone	400	12	**8242003**

Graisse blanche universelle

Lubrifiant universel



Caractéristiques et avantages

- Solution de lubrification efficace et pénétrante
- À base d'huile de silicone additionnée de PTFE
- Propulseur à base d'hydrocarbures dénaturés, inodore
- Ne contient pas de CFC, respectueux de l'environnement

Applications

- Charnières de portes
- Rails de rideaux
- Glissières de tiroirs
- Roulements
- Dispositifs mécaniques
- Équipements de plongée (moulinets, cannes à pêche, armes et fusils de plongée)

Mise en œuvre

Nettoyer les surfaces à traiter avant l'application. Vaporiser le produit par petites touches à une distance d'environ 25 cm.

Informations techniques

Référence produit

Description	Volume (ml)	Emballage (pcs)	Référence
Graisse blanche universelle	400	12	**8242001**

Produit destiné exclusivement à un usage professionnel. L'utilisation de nos produits doit respecter strictement les consignes d'utilisation et de sécurité figurant dans **les fiches techniques** et les **manuels d'utilisation**.