Siliconespray

Antistatische spray, geschikt voor het elimineren van elektrostatische aantrekking



Kenmerken en voordelen

- Bestand tot 200 °C
- Onmisbaar bij de bewerking van dunne werkstukken met een groot oppervlak
- Mengsel op basis van MS-siliconenvloeistof met gemiddelde viscositeit
- Drijfgas op basis van gedenatureerde koolwaterstoffen, geurloos
- Bevat het oplosmiddel dichloormethaan

Toepassingen

- Rubberindustrie
- Kunststofindustrie
- Matrijzen die geen verdere oppervlaktebehandelingen ondergaan

Installatie

Reinig en ontvet de oppervlakken van de mallen zorgvuldig en spuit het product in korte stoten vanaf een afstand van ongeveer 30 cm.

Technische informatie

Productcode

Beschrijving	Inhoud (ml)	Verpakking (stuks)	Code
Siliconespray	400	12	**8242003**

Universele witte vet

Universeel smeermiddel



Kenmerken en voordelen

- Oplossing voor effectieve en diep doordringende smering
- Op basis van siliconenolie met toevoeging van PTFE
- Drijfgas op basis van gedenatureerde koolwaterstoffen, geurloos
- Bevat geen CFK's, milieuvriendelijk

Toepassingen

- Deurscharnieren
- Gordijnrails
- Ladegeleiders
- Lagers
- Mechanische apparaten
- Duikuitrusting (molens, hengels, duikwapens en duikgeweren)

Installatie

Reinig de te behandelen oppervlakken vóór het aanbrengen. Spuit het product met korte tussenpozen vanaf een afstand van ongeveer 25 cm.

Technische informatie

Productcode

Beschrijving	Inhoud (ml)	Verpakking (stuks)	Code
Universele witte vet	400	12	**8242001**

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Bij het gebruik van onze producten moeten de gebruiks- en veiligheidsinstructies in de **technische fiches** en **gebruikershandleidingen** strikt worden nageleefd.