Spray zingant

Spray zingant antioxydant pour la protection des surfaces



Caractéristiques et avantages

- Solution rapide et efficace pour la protection contre la corrosion
- Facile à appliquer, il sèche rapidement à l'air libre en formant un film protecteur compact et résistant, pouvant éventuellement être recouvert d'une couche de peinture
- Suspension de zinc ultra-pur dans un véhicule à base de solvants chlorés et carbonylés
- Propulseur à base d'hydrocarbures dénaturés, inodore

Applications

- Protection anticorrosion des composants métalliques, retouche des surfaces abrasées et des soudures sur les pièces hydrauliques et les tuyauteries
- Charpentes métalliques
- Chantiers navals et équipements maritimes
- Équipements industriels, réservoirs et structures diverses

Mise en œuvre

Les meilleurs résultats s'obtiennent sur des surfaces sablées. Les pièces à traiter doivent être propres, dégraissées et exemptes de rouille. Agiter pendant au moins 1 minute avant utilisation et de temps en temps pendant l'application, afin de maintenir l'homogénéité du produit. Pulvériser à une distance d'environ 25 cm de manière continue et uniforme. En cas d'application en plusieurs couches, attendre le séchage complet de la couche précédente. Après utilisation, retourner la bombe et appuyer sur la gâchette pendant quelques secondes afin d'éviter tout colmatage. Temps de séchage : environ 30 minutes.

Informations techniques

Référence produit

Description	Volume (ml) (pcs)	Emballage	Référence
Spray zingant	400	12	8242002

Seven dégrippant

Spray dégrippant pour éliminer la rouille et les dépôts incrustés sur les écrous, les boulons et les raccords grippés



Caractéristiques et avantages

- Élimine rapidement la rouille et les dépôts calcaires des surfaces métalliques
- Très pénétrant et efficace
- Bouchon doseur avec embout, pour une application précise sur des zones ciblées
- Élimine l'eau de toute surface métallique, ce qui évite d'avoir à sécher les pièces avant de les traiter avec des revêtements protecteurs
- Contient des solvants chlorés
- Propulseur à base d'hydrocarbures dénaturés, inodore

Applications

- Nettoyage de pièces mécaniques
- Préparation des surfaces
- Dégraissage des raccords filetés

Mode d'emploi

Vaporiser sur les surfaces oxydées ou sur les assemblages à débloquer. Laisser agir le produit pendant quelques minutes avant de procéder au nettoyage ou de tenter le déblocage à l'aide des moyens appropriés.

Informations techniques

Référence produit

Description	Volume (ml)	Conditionnement (pcs)	Référence
Seven dégraissant	400	12	8242004

Produit destiné exclusivement à un usage professionnel. L'utilisation de nos produits doit respecter strictement les consignes d'utilisation et de sécurité figurant dans les **fiches techniques** et les **manuels d'utilisation**.