

LED floodlight TECO LUMEO ONE 300W 40 ° 4000K IP66 no dimmable

Internal Reference: TLU300N04000



° Luminaire industriel de type Projecteur (IP66) avec des supports de montage pour 1 à 4 modules LED ou à utiliser comme suspension au moyen d'un kit .

° Le boîtier est constitué d'un alliage d'aluminium et de magnésium (AZ91D). Revêtement en poudre résistant aux UV dans la version RAL9011. L'optique est protégée par du verre trempé. L'unité a une résistance aux chocs IK09.

° Le module est standard Lumiled et équipé d'une lentille PMMA résistante aux UV 40 degrés . Le flux lumineux total du luminaire est de 39865lm* à 4000K

° Le driver Meanwel non graduable installé sur l'appareil a un degré de protection IP67.

° Sur les supports de montage se trouve une boîte de jonction standard avec le harnais de câblage associé fourni. Les modules sont également réglables par pas de 10 degrés.

° Poids du module, driver compris, 6,6 kg.



Characteristics

range	LUMEO ONE	Power	320 W
Color	Ral 9011	Material	Alu/Magnesium
IP	66	Mounting	Apparent/suspendu
Lumen Output	39300 lm	Kelvin	4000
CRI (Ra)	>70	Angle	40 °
Energy Class EU 2022	E	Optic Type	Symetric 40°

