


TFF1202GFT2400

FIJI FRIDGE Non dim. 236 GRP 45W 6080lm 120cm 4000K +TH

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst
Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095045716
Verpakkingen: 1/60 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFF1202GFT2400
IP: IP67
IK: IK8, enkel geldig bij plafondmontage
Vermogen: 45 W
Dimbaar: Niet-dimbaar
Materiaal diffuser: PC
Materiaal basis: GRP
CCT: 4000 K
Lichtstroom: 6080 lm
CRI: Ra>80
SDCM: 3 steps MacAdam
Lichtstroom efficiëntie: tot 135 lm/W
Omgevingstemperatuur: -30 tot +40°C
Levensduur: L80B10 50.000h @ 40°C
LED-driver: PHILIPS
LED-module: PHILIPS
Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: IP67 binnen en buiten, industrie, gekoelde opslag, koude omgevingen
Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.

In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

L	W	H	Lf
1312 mm	172 mm	105 mm	1100 mm

