


TFX1201PDT2400

FIJI X IP66 DALI dim. 27W 4340lm PC 120cm 4000K +TH

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst

Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095046232

Verpakkingen: 1/119 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFX1201PDT2400

IP: IP66

IK: IK10, enkel geldig bij plafondmontage

Vermogen: 27 W

Dimbaar: DALI dimbaar

Materiaal diffuser: PC

Materiaal basis: PC

CCT: 4000 K

Lichtstroom: 4340 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtstroom efficiëntie: tot 161 lm/W

Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C

Levensduur: L80B10 50.000h @ 40°C

LED-driver: PHILIPS

LED-module: PHILIPS

Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: binnen en buiten, residentieel, industrie, warenhuizen en bedrijfshallen

Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.

In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

L	W	H	Lf
1275 mm	84 mm	98,5 mm	800 mm

