

Diff. schak. Teco 4p 40A 30mA Dig. Type A

Interne referentie: F9404003DGA



Mechanische indicator:

rood-wit : positie aan
 groen-wit : positie uit na manuele uitschakeling
 groen-blauw: positie uit na fout of indrukken van de testknop

LED-indicator

groen: de verliesstroom bedraagt minder dan 30% van de maximale verliesstroom (normale situatie)
 geel : de verliesstroom bedraagt meer dan 30% van de maximale verliesstroom
 rood : de verliesstroom bedraagt meer dan 50% van de maximale verliesstroom

Beschikt over een potentiaalvrij contact (voor signalisatie op afstand) dat parallel met de gele LED geactiveerd wordt. Als de differentieel afslaat, blijft het contact gesloten tot de differentieel gereset wordt.

Beperkt stroomstootvast 3kA 8/20 μ s

Konform met de norm
 NBN EN 61008-1-1 gebaseerd op EN 61008-1:2004 + A11:2007 en
 NBN EN 61008-2-1:1994 + A1:1998
 Konform met de thermische richtlijn 3kA 22.5kA²s.

Elektrische isolatie: > 4mm tussen de contacten.

(!) Opgelet: voeding (aankomst) steeds aansluiten aan de bovenkant (zie ook handleiding).

Kenmerken

I(diff)	30 mA	I(n)	40 A
Module	4	Polen	4
Type	A	Code	194476
Curve	A	Kortsluitvermogen (EN61008)	10 kA
Digitaal	Oui		