

LED THIKA S IP42 TECO 60cm 20W 3000-4000-6500K

Interne referentie: TFA20WLEDCCT



- Behuizing van wit aluminium RAL 9016 en diffuser van polycarbonaat, reflector van wit geëpoxideerd staal. ° Snelle connector en doorvoerkabels. ° Opbouwarmatuur uitgerust met SMT LED printplaat, voor een homogene en efficiënte verlichting gelijkwaardig aan de klassieke T8 fluorescentie armaturen. ° Colorswitch 3000-4000-6500K. ° Snelle 'push in' connector aan één zijde. Invoer van de stroomkabel via de zijkant naar keuze en doorvoerkabels. ° Beugels in roestvrij staal voor de bevestiging van het toestel, in de lengte verstelbaar (2 stuks).

Kenmerken

Hoogte	36 mm	Lengte	600 mm
Vermogen	20 W	Breedte	80 mm
Kleur	Blanc	Materiaal	Aluminium+PC
IP	42	IK	8
bereik	THIKA S	Lumen	2000-2400lm
Kelvin	3000	CRI (Ra)	80
Hoek	120 °	CIE Flux Code	45 76 93 100 100
L-B Index	L70B10 @ 50.000h	Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C

