

## LED THIKA S IP42 TECO 150cm 60W 3000-4000-6500K

Interne referentie: TFA60WLEDCCT



- Réglette corps Aluminium blanc RAL 9016 et diffuseur en polycarbonate, réflecteur en acier peint époxy couleur blanc.

- Connecteur rapide et câbles traversants.

- Armature apparente équipée d'une platine avec un circuit LED SMT de manière à pouvoir disposer d'un éclairage homogène et performant équivalent aux armatures classiques T8 fluorescents.

- Colorswitch 3000-4000-6500K.

- Connecteur rapide type 'push in' sur un seul côté. Entrée du câble d'alimentation par le côté de l'armature au choix et câbles traversants.

- Supports de fixation de l'appareil en inox et ajustables sur le longueur (2 pièces).

### Kenmerken

|           |                  |                      |                  |
|-----------|------------------|----------------------|------------------|
| Hoogte    | 36 mm            | Lengte               | 1500 mm          |
| Vermogen  | 60 W             | Breedte              | 80 mm            |
| Kleur     | Blanc            | Materiaal            | Aluminium+PC     |
| IP        | 42               | IK                   | 8                |
| bereik    | THIKA S          | Lumen                | 6000-7200lm      |
| Kelvin    | 3000             | CRI (Ra)             | 80               |
| Hoek      | 120 °            | CIE Flux Code        | 44 75 93 100 100 |
| L-B Index | L70B10 @ 50.000h | Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C    |

