

## FIJI ONE +IP66 Non dim.23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K

Interne referentie: /TFO1202PF02400



Waterdichte industriële LED-armatuur met polycarbonaat behuizing en ondoorzichtige diffusor (behalve voor de 60 cm versie met glasvezelversterkte polyester behuizing) en reflector in wit epoxy gelakt staal.

Roestvrij stalen montagebeugels (2 stuks), en roestvrij stalen sluitclips.

Snelkoppeling, bevestiging van de plaat op de basis zonder gereedschap. M20 wartels.

T" versie door kabel:

2xWARTEL+MOER+RONDEL 10-14mm IP66/68 M20.

1xSTOPJE voor wartel G005001A.

2xSNOER + SNAP in nylon.

2xMOUSQUETON

Versie zonder doorvoer kabel:

1xWARTEL+MOER+RONDEL 10-14mm IP66/68 M20.

1xPVC afdekstop .

2xSNOER + SNAP in nylon.

2xMOUSQUETON.

## Kenmerken

Hoogte	98.5 mm
Lengte	1275 mm
Vermogen	23 W
Breedte	134 mm
Kleur	Gris
Materiaal	PC + PC
IP	66
bereik	FIJI ONE +
Dimming	Fixed

Lumen	3020-5190 Lm
Kelvin	4000
CRI (Ra)	>80
Hoek	110 °
CIE Flux Code	43 72 91 93 100
L-B Index	L80B10 50.000h @25°C
Omgevingstemperatuur	-15°C / +45°C
SDCM	3

