

## Teco LED-Spot UHANA 10W 120x95x200 32° 3000K Ra90 Dim Wit

Interne referentie: TLC010WW32Y1



- Geïntegreerde driver van 10W (fasedimming)

:

PRI : 220-240VAC

SEC : CC 500mA.

° Parallelepipedische opbouwarmatuur met afgeronde hoeken die kan gebruikt worden voor zowel muur- als plafondmontage.

° Armatuur met een totale lengte van 208mm, een breedte van 125mm, dikte op het hoogste punt: 18mm en 42mm op het laagste punt (aan de kant van de basis). Samengesteld als volgt:

- vaste rechthoekige basis in 3mm dik aluminium( 121mm breed x 71mm lang x 31mm hoog), witte of zwarte epoxy met structuur (naar keuze). Deze basis omvat:
  - ° stalen bevestigingsplaat vastgemaakt met 2 inbusschroeven met conische punt en specifieke vorm, die ook uitneembaar is, dikte 14/10, voorzien van een aardingsklem en 2 sleufvormige gaten die toelaten de armatuur te bevestigen op de muur of het plafond.
  - ° Een dimbare driver (phase dimming), een connector type push in voor 2x2 ingangen

## Kenmerken

|          |       |          |        |
|----------|-------|----------|--------|
| Hoogte   | 95 mm | Lengte   | 200 mm |
| Vermogen | 10 W  | Breedte  | 120 mm |
| Kleur    | Blanc | IP       | 20     |
| bereik   | UHANA | Dimming  | Phase  |
| mA CC    | 500   | Lumen    | 750 lm |
| Kelvin   | 3000  | CRI (Ra) | > 90   |
| Hoek     | 32 °  |          |        |

