

Teco LED Spot OKANDO 5x2W 3000K Ra90 Dim Wit (Zw. Refl.)

Interne referentie: TLC502WW32F1



- Armatuur opgebouwd uit een parallellepipedische basis uit aluminium (2mm dikte), witte of zwarte epoxy met structuur (naar keuze) met een totale lengte van 211mm, een breedte van 77mm en een hoogte van 31mm. Deze basis is opgedeeld in 2 delen:
 - Aan de ene kant : een rechthoekige veelhoek met een afneembaar en een vast gedeelte met volgende afmetingen: lengte 126mm, breedte 76mm en hoogte 31mm om de driver in te plaatsen, deze basis is voorzien van 2 gaten van 6 mm die een mechanische bevestiging toestaan tegen het plafond of de muur. Deze 2 gaten zijn diagonaal geplaatst, in de hoeken om deze armatuur zo efficiënt mogelijk te bevestigen. Het verwijderbare gedeelte van de basis beschikt over twee magneten waardoor de afdekplaat zonder gereedschap kan worden bevestigd. Aan de binnenzijde van deze afdekplaat bevinden zich twee stalen plaatjes (RAL9006) van 37mm breed en 45mm lang die een stevig contact verzekeren tussen de twee magneten. Nog een voordeel van dit snelle systeem : er is geen enkele bevestiging aan het armatuur zichtbaar.
 - Aan de andere kant : een basis van 81mm lang, 77mm breed en 31mm hoog uitgerust met een as waarop het hoofd van deze armatuur is gemonteerd. Deze laatste is richtbaar over max 90° verticaal en 355° horizontaal. Het hoofd omvat 5 verzonken LED-modules van 2W, elke module beschikt over een aluminium gestructureerde reflector die zorgt voor een intensieve verdeling van de lichtstroom.

° Geïntegreerde driver van 15W (fasedimming)
:
PRI : 220-240VAC
SEC : CC 700mA.

Kenmerken

Hoogte	73 mm	Lengte	211 mm
Vermogen	15 W	Breedte	129 mm
Kleur	Blanc	IP	20
bereik	OKANDO	Dimming	Phase
mA CC	700	Lumen	870 lm
Kelvin	3000	CRI (Ra)	> 90
Hoek	32 °		

