

LED straler TECO LUMEO ONE 300W 40° 4000K IP66 niet dimbaar

Interne referentie: TLU300N04000



Armatuur van het type schijnwerper (IP66) met montage beugels voor 1 tot 4 led modules of met behulp van de ophangkit als pendel te gebruiken.

De behuizing bestaat een Aluminium/ magnesium legering (AZ91D). Poedercoating UV bestendig in uitvoering RAL9011. De optiek is beschermd door gehard glas. Het toestel heeft een schokweerstand IK09

° De module is standaard uitgerust met Lumiled en voorzien van een UV bestendige PMMA lens 40 graden . De totale lichtstroom van het armatuur bedraagt 39865lm* bij 4000K

° De niet dimbare Meanwel driver die op het armatuur is geïnstalleerd heeft een beschermingsgraad IP67.

° Op de montagebeugels is er standaard een aansluitdoos met bijhorende kabelboom voorzien. Tevens zijn de modules richtbaar in stappen van 10 graden.

° Gewicht module inclusief driver 6,6kg.

Kenmerken

bereik	LUMEO ONE	Vermogen	320 W
Kleur	Ral 9011	Materiaal	Alu/Magnesium
IP	66	Bevestiging	Apparent/suspendu
Lumen	39300 lm	Kelvin	4000
CRI (Ra)	>70	Hoek	40 °
Energieklasse EU 2022	E	Type optiek	Symetric 40°

