

FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +MO

Interne referentie: TFO1201PFT24MO



Waterdichte industriële LED-armatuur met polycarbonaat behuizing en ondoorzichtige diffusor (behalve voor de 60 cm versie met glasvezelversterkte polyester behuizing) en reflector in wit epoxy gelakt staal.

Bevestigingsbeugels (2 stuks) en onverliesbare bevestigingsclips van roestvrij staal, verbinding met connector voor snelle aansluiting, bevestiging van de plaat op de basis zonder gereedschap.

T" versie door kabel:

2xWARTEL+MOER+RONDEL 10-14mm
IP66/68 M20.

1xSTOPJE voor wartel G005001A.

2xSNOER + SNAP in nylon.

2xMOUSQUETON

DIP SWITCH - Sensor

Kenmerken

Hoogte	98.5 mm	Lengte	1275 mm
Vermogen	23 W	Breedte	84 mm
Kleur	Gris	Materiaal	PC+ PC
IP	66	bereik	FIJI ONE
Dimming	Fixed	Lumen	3020-5190 Lm
Kelvin	4000	CRI (Ra)	>80
Hoek	110 °	CIE Flux Code	43 73 91 93 100
Omgevingstemperatuur	-15°C / +45°C	SDCM	3

