
Date: 13.08.2026

Goulotte LFG 40x110-7030, PVC, avec perforation de l'embase, gris



Description du produit

Goulotte de distribution en PVC selon la norme DIN EN 50085-2-1 pour la pose de câbles au mur et au plafond, composée d'une embase et d'un couvercle s'emboîtant parfaitement, avec deux rangées de perforations sur le fond de l'embase pour la fixation et un rail DIN pour la possibilité de montage de boîtes d'encastrement d'appareillage ainsi que de cloisons de séparation par encliquetage, 4 agrafes de maintien de câbles positionnables sur toute la longueur de l'embase incluses par pièce de 2 mètres. **Remarque :** les mesures de protection contre le bruit et les incendies doivent être prises selon les normes.

Données de base

Référence Article	1460
Gamme de produits	10- Goulotte de distribution
Unité d'emballage	12 mètres
Code EAN	4018475014602
Numéro de tarif douanier	39259020

Caractéristiques techniques

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm
Section transversale utile	3710 mm²
Matériau	plastique
Sans halogène	non
Traitement antibactérien	non
Traitement de surface	autre
Adapté au maintien de fonction	non
Couleur	gris
Transparent	non
Numéro RAL	7030
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons enfichables	2
Type de fixation	Perforation inférieure
Finition du couvercle	libre
Avec agrafe pour tenue de câble	oui
Film de protection	non
Avec connecteur de conduit	non
Livraison sur rouleau	non
Estampages	non
Classe de protection (IP)	IP30
Résistance aux chocs	IK10
Température de service	du -5 au 60 °C