



ARGO-LAADSTATION

Technische specificaties

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	Voeding Nominale stroom Frequentie Nominaal vermogen Meetnauwkeurigheid	2x230V - 3x230V - 3x400V+N 32A 50 - 60 Hz 7.4kW - 12.4kW - 22kW 2%
MECHANISCHE SPECIFICATIES	Laadconnector Behuizing Afmetingen Kleur Installatie	Type 2 stopcontact Type 2 stekker + kabel 7m PC 210*262*95mm (B*H*D) Zwart Wandmontage of op paal (optioneel)
INTERACTIEVE INTERFACE	LED-indicator RFID-lezer Startmodus	Groen - Geel - Rood Mifare ISO RFID-kaart Applicatie Plug & Charge
COMMUNICATIE	Wi-Fi 4G Ethernet Bluetooth	Wi-Fi 2.4 GHz SIM-kaart (niet inbegrepen) 2x LAN Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
VEILIGHEID	Interne RCD Slagvastheid Beschermsgraad Certificeringen Genormaliseerde certificeringen Garantie	DC 6mA IK10 IP54 CE, CE-RED, CB, RoHS, Reach EN 303645 EN IEC 61851-1:2019 2 jaar
WERKOMGEVING	Bedrijfstemperatuur Luchtvochtigheid Hoogte	-30°C ~+50°C max 5%~95% max < 2000m
ACCESSOIRES	Palen Kabelhouder LBC	ARGO-P Ref.CABLESUPPORT Load Balancing Control
BESTEL-REFERENTIES	 ARGO Type 2 stopcontact	 ARGO7M Type 2 stekker + kabel 7m

ARGO PRO- LAADSTATION

Technische specificaties

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	Voeding Nominale stroom Frequentie Nominiaal vermogen Meetnauwkeurigheid	2x230V - 3x230V - 3x400V+N 32A 50 - 60 Hz 7.4kW - 12.4kW - 22kW MID -1%
MECHANISCHE SPECIFICATIES	Laadconnector Behuizing Afmetingen Kleur Installatie	Type 2 stopcontact PC 210*262*95mm (B*H*D) Zwart Wandmontage of op paal (optioneel)
INTERACTIEVE INTERFACE	LED-indicator RFID-lezer Startmodus	Groen - Geel - Rood Mifare ISO RFID-kaart Applicatie Plug & Charge
COMMUNICATIE	Wi-Fi 4G Ethernet Bluetooth LCD-scherm	Wi-Fi 2.4 GHz SIM-kaart (niet inbegrepen) 2x LAN Bluetooth Low Energy (BLE 4.1) Display 4.3"
VEILIGHEID	Interne RCD Slagvastheid Beschermingsgraad Certificeringen Genormaliseerde certificeringen Garantie	Interne differentieelautomaat (RCBO) 30 mA / DC 6 mA IK10 IP54 CE, CE-RED, CB, RoHS, Reach EN 303645 EN IEC 61851-1:2019 2 jaar
WERKOMGEVING	Bedrijfstemperatuur Luchtvochtigheid Hoogte	-30°C ~+50°C max 5%~95% max < 2000m
ACCESSOIRES	Palen Kabelhouder LBC	ARGO-P Ref.CABLESUPPORT Load Balancing Control

BESTEL-REFERENTIES



ARGOPRO