

# BORNES ARGO

Spécificité technique

<b>SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES</b>	<b>Alimentation</b> <b>Courant nominal</b> <b>Fréquence</b> <b>Puissance nominale</b> <b>Précision de mesure de puissance</b>	<b>2x230V - 3x230V - 3x400V+N</b> <b>32A</b> <b>50 - 60 Hz</b> <b>7.4kW - 12.4kW - 22kW</b> <b>2%</b>
<b>SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES</b>	<b>Connecteur de charge</b> <b>Boîtier</b> <b>Dimensions</b> <b>Couleur</b> <b>Installation</b>	<b>Prise Type 2 - Fiche Type 2 + câble</b> <b>PC</b> <b>210*262*95mm (L*H*P)</b> <b>Noir</b> <b>Murale ou sur poteau (optionnel)</b>
<b>INTERFACE INTERACTIVE</b>	<b>Indicateur LED</b> <b>Lecteur RFID</b> <b>Mode de démarrage</b>	<b>LED Vert - Jaune - Rouge</b> <b>Mifare ISO</b> <b>Carte RFID</b> <b>Application</b> <b>Plug &amp; Charge</b>
<b>COMMUNICATION</b>	<b>Wi-Fi</b> <b>4G</b> <b>Ethernet</b> <b>Bluetooth</b>	<b>Wi-Fi 2.4 GHz</b> <b>Carte SIM (non incl.)</b> <b>2x LAN</b> <b>Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)</b>
<b>SÉCURITÉ</b>	<b>RCD interne</b> <b>Protection contre les chocs</b> <b>IP Protection</b> <b>Certifications</b>  <b>Certification Standardisées</b>  <b>Garantie</b>	<b>DC 6mA</b> <b>IK10</b> <b>IP54</b> <b>CE, CE-RED, CB, RoHS, Reach</b>  <b>EN 303645</b> <b>EN IEC 61851-1:2019</b>  <b>2 ans</b>
<b>ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL</b>	<b>Température de fonctionnement</b>  <b>Taux d'humidité</b> <b>Altitude</b>	<b>-30°C ~+50°C</b>  <b>max 5%~95%</b> <b>max &lt; 2000m</b>
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>Poteaux</b> <b>Support de câble</b> <b>LBC</b>	<b>Ref.ARGO-P</b> <b>Ref.CABLESUPPORT</b> <b>Load Balancing Control</b>
<b>RÉFÉRENCES DE COMMANDE</b>	 <b>ARGO</b> <i>Prise type 2</i>	 <b>ARGO7M</b> <i>Fiche type 2 + Câble 7m</i>

# BORNES ARGO PRO

Spécificité technique

<b>SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES</b>	<b>Alimentation</b> <b>Courant nominal</b> <b>Fréquence</b> <b>Puissance nominale</b> <b>Précision de mesure de puissance</b>	<b>2x230V - 3x230V - 3x400V+N</b> <b>32 A</b> <b>50 - 60 Hz</b> <b>7.4kW - 12.4kW - 22kW</b> <b>MID -1%</b>
<b>SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES</b>	<b>Connecteur de charge</b> <b>Boîtier</b> <b>Dimensions</b> <b>Couleur</b> <b>Installation</b>	<b>Prise Type 2</b> <b>PC</b> <b>298*262*135mm (L*H*P)</b> <b>Noir</b> <b>Murale ou sur poteau (optionnel)</b>
<b>INTERFACE INTERACTIVE</b>	<b>Indicateur LED</b> <b>Lecteur RFID</b> <b>Mode de démarrage</b>  <b>Ecran LCD</b>	<b>LED Vert - Jaune - Rouge</b> <b>Mifare ISO</b> <b>Carte RFID</b> <b>Application</b> <b>Plug &amp; Charge</b>  <b>Display 4.3"</b>
<b>COMMUNICATION</b>	<b>Wi-Fi</b> <b>4G</b> <b>Ethernet</b> <b>Bluetooth</b>	<b>Wi-Fi 2.4 GHz</b> <b>Carte SIM (non incl.)</b> <b>2x LAN</b> <b>Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)</b>
<b>SÉCURITÉ</b>	<b>RCD interne</b>  <b>Protection contre les chocs</b> <b>IP Protection</b> <b>Certifications</b>  <b>Certification Standardisées</b>  <b>Garantie</b>	<b>Disjoncteur différentiel interne RCBO</b> <b>30mA/DC6mA</b>  <b>IK10</b> <b>IP54</b> <b>CE, CE-RED, CB, RoHS, Reach</b>  <b>EN 303645</b> <b>EN IEC 61851-1:2019</b>  <b>2 ans</b>
<b>ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL</b>	<b>Température de fonctionnement</b>  <b>Taux d'humidité</b> <b>Altitude</b>	<b>-30°C ~+50°C</b>  <b>max 5%~95%</b> <b>max &lt; 2000m</b>
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>Poteaux</b> <b>Support de câble</b> <b>LBC</b>	<b>Ref.ARGOPRO-P</b> <b>Ref.CABLESUPPORT</b> <b>Load Balancing Control</b>

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE



**ARGOPRO**