

Mirko Charge, werfkast 63 A met laadpunt van 22 kW

Interne referentie: MIRKO63EV



Op een werf zijn gereedschap voeden en een elektrische wagen laden twee verschillende behoeften die normaal twee toestellen vragen. Mirko+ brengt ze samen in één kast.

Mirko Charge is een Mirko 63-werkkast met een ingebouwd en vergrendelbaar Type 2-laadpunt van 22 kW. Ze levert alle CEE- en huishoudelijke uitgangen die op een werf verwacht worden en laadt tegelijk een elektrische wagen, zonder enige vaste installatie.

De ideale aanvulling op Charge Mobile 4, op locaties die zowel werfvermogen als een beveiligd laadpunt nodig hebben.

De voordelen van Mirko Charge

- Ingebouwd en vergrendelbaar Type 2-laadpunt van 22 kW
- Volledige Mirko 63-werkkast: CEE-uitgangen 16 A, 32 A en 63 A
- 4 huishoudelijke stopcontacten 16 A 2P+A IP54
- Robuuste en transporteerbare structuur — 42 kg, IP54 / IK10
- Stroombegrenzing tot 10 A mogelijk
- Activering via RFID-kaart en QR-code
- Optioneel: 2e laadpunt, load balancing, 4G-modem

22 kW + 63 A

een vergrendelbaar Type 2-laadpunt op een volledige werfkast

Mirko Charge: ontworpen voor de werf

01

Robuust

Verplaatsbaar en te plaatsen op elke werf.

02

Beveiligde toegang

RFID-authenticatie voor gecontroleerde toegang.

03

Vergrendelbaar

Ingebouwd en vergrendelbaar laadpunt van 22 kW.

04

Volledige uitgangen

CEE 63 A en huishoudelijke stopcontacten 16 A IP54.

Technische kenmerken

Afmetingen	1310 × 775 × 580 mm	Gewicht	42 kg
Beschermingsgraad	IP54 / IK10	Kast	Mirko 63 · 25D60
Spanning	400 V~	Frequentie	50 Hz
Nominale stroom (In)	63 A	Vermogen	22 kW max
Laadpunt	1 × Type 2-stekker	Bescherming uitgang	IP54
Laadstroom	6 tot 32 A	Vergrendeling	Laadpunt
Ledindicatoren	statusled	Stroombegrenzing	10 A mogelijk
Toegang	RFID-kaart + badge		

Uitgangen, veiligheid en opties

Werfuitgangen CEE	2× CEE 16 A 3P 230 V IP44 · 1× CEE 16 A 5P 400 V IP44 · 1× CEE 32 A 5P 400 V IP44 · 1× CEE 63 A 5P 400 V IP67
Huishoudelijke uitgangen	4 stopcontacten 16 A 2P+A IP54
Veiligheid	Differentieelschakelaars, lastscheider metzekering + aangepaste automaten
Opties	2 laadpunten · load balancing · beheer via CPO/MSP + 4G-modem



Vraag uw demonstratie aan

Wij komen naar uw locatie.

+32 4 358 85 75

info@teconex.be