

FIJI ONE + IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K

Référence interne: /TFO1502PF02400



Réglette industrielle étanche LED avec corps et diffuseur opalin en polycarbonate (excepté version 60 cm corps en polyester renforcé de fibres de verre) et réflecteur en acier peint époxy couleur blanc.

Supports de fixation en inox (2 pièces), et clips de fermeture imperdables en inox. Connecteur rapide, fixation de la platine sur l'embase sans outils.

Version "T" câble traversant:

2x Presse-étoupe + contre-écrou + rondelle.

1xBouchon pour presse-étoupe.

2xCordon + SNAP en nylon.

2xMousqueton.

Version "0" sans câble traversant:

1x Presse-étoupe + contre-écrou + rondelle.

1xBouchon en PVC.

2xCordon + SNAP en nylon.

2xMousqueton.

Caractéristiques

Hauteur	98.5 mm
Longueur	1575 mm
Puissance	29 W
Largeur	134 mm
Couleur	Gris
Matière	PC + PC
IP	66
Gamme	FIJI ONE +
Dimming	Fixed

Lumen	3800-6490 Lm
Kelvin	4000
IRC (Ra)	>80
Angle	110 °
Code Flux CIE	43 72 91 93 100
Index L-B	L80B10 50.000h @25°C
Température ambiante	-15°C / +45°C
SDCM	3

