

Plafonnier LED Teco ENIMA 24+7W 45cm 3000K Ra90 Dim BI. UD

Référence interne: TLC450W120V0



- Luminaire apparent rond pouvant être utilisé en plafonnier, en applique murale ou en suspension (se référer au kit de suspension).

- ° Plafonnier LED dimmable muni :
 - D'une embase réalisée en aluminium de 2 mm d'épaisseur, peinture époxy blanc structuré de forme légèrement conique (diamètre de la base 270mm, le sommet 265mm), comprenant le driver, les borniers de raccordement munis de détrompeur pour raccorder les circuits LED, le bornier d'alimentation 5 pôles, un cordon de sécurité évitant toute chute accidentelle du support, 4 œillets de forme ovale tous surmontés d'une bille rétractable permettant la fermeture de l'appareil lorsque les 4 appendices montés sur le support sont en vis-à-vis des œillets - système de push, turn and lock.
 - D'un support réalisé en aluminium 2mm d'épaisseur, peinture époxy blanc structuré, support comprenant les circuits LED d'une puissance de 24W (éclairage direct) et 7W (éclairage indirect), d'un diffuseur opalin translucide d'un diamètre de 444mm.

- ° Driver intégré dimmable par phase :
PRI : 220-240VAC.
SEC : CC 900mA

- ° Version DALI sur demande.

- ° Poids : 4,8 kg

Caractéristiques

Profondeur	50 mm	Puissance	24 W
Couleur	Blanc	IP	40
Gamme	ENIMA	Dimming	Phase
mA CC	900mA	Lumen	2400 lm
Kelvin	3000	IRC (Ra)	>90
Angle	120 °	Diam. extérieur	450 mm

