


TFX1202PFT2300

FIJI X+ IP66 Non dim. 34/40W 4950/5633lm PC 120cm 3000K +TH

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst
Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095046331
Verpakkingen: 1/84 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFX1202PFT2300
IP: IP66
IK: IK10, enkel geldig bij plafondmontage
Vermogen: 34/40 W
Dimbaar: Niet-dimbaar
Materiaal diffuser: PC
Materiaal basis: PC
CCT: 3000 K
Lichtstroom: 4950/5540 lm
CRI: Ra>80
SDCM: 3 steps MacAdam
Lichtstroom efficiëntie: tot 131 lm/W
Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C
Levensduur: L80B10 50.000h @ 40°C
LED-driver: PHILIPS
LED-module: PHILIPS
Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: binnen en buiten, residentieel, industrie, warenhuizen en bedrijfshallen

Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.
 In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

| L | W | H | Lf |
|---------|--------|---------|--------|
| 1275 mm | 134 mm | 98,5 mm | 800 mm |

